

## LC Conn.

**用途：** 通信网  
 测试设备  
 局域网  
 光纤 CATV  
 FTTH

**参考标准：** IEC61754、YD/T1272、GR326

**材料：**

符合 ROHS 标准  
 阻燃性：按客户需求

**特性：** 高回波损耗、低插入损耗  
 高可靠性、稳定性  
 重复性和互换性好  
 插芯端面：PC、APC  
 模场：SM、MM

光缆：单芯、双芯、4 芯、6 芯、8 芯、12 芯、24 芯、48 芯多种光缆

**指标：**

产品种类/ 级别	端面形 式	插入损耗 IL (dB)	插损方向 性 (dB)	回波损耗 RL (dB)	端面要求
工程级跳线	APC/SM	$\leq 0.35$	/	$\geq 60$	A2 级
	UPC/SM	$\leq 0.20$	/	$\geq 50$	
	PC/SM	$\leq 0.35$	/	$\geq 40$	
	PC/MM	$\leq 0.35$	/	/	
器件级跳线	APC/SM	$\leq 0.20$	/	$\geq 60$	插芯 A 级
	PC/SM	$\leq 0.20$	/	$\geq 50$	插芯 A 级
	PC/MM	$\leq 0.20$	/	/	A2 级
测试级跳线	APC/SM	$\leq 0.20$		$\geq 65$	插芯 A 级
	PC/SM	$\leq 0.20$	$\leq 0.10$	$\geq 50$	
	PC/MM	$\leq 0.20$	$\leq 0.10$	/	
标准级跳线	APC/SM	$\leq 0.10$		$\geq 65$	插芯 A 级
	PC/SM	$\leq 0.10$	$\leq 0.05$	$\geq 55$	
	PC/MM	$\leq 0.10$	$\leq 0.05$	/	

**重复性：**  $\leq 0.20$  dB

**使用频次：**  $\geq 500$  次